



Druckdatenerstellung für den digitalen Fahnendruck

Mit dem Upload der Druckdatei bestätigen Sie Ihre Gestaltung und geben diese gleichzeitig für den Druck frei.
Ausnahme: Sie beauftragen einen farbverbindlichen Ausdruck, der Ihnen zur Freigabe zugesendet wird.

Um eine hohe Qualität der Druckerzeugnisse zu sichern, müssen die Druckdaten zwingend folgende Anforderungen erfüllen:
Bitte nutzen Sie für die Erstellung der Druckdaten die bei jedem Produkt hinterlegte Layoutvorlage.
Beachten Sie, dass die Druckdateien nur die zu druckenden Daten enthalten dürfen.

Dateiformate

- PDF (mit den auf unserer Website hinterlegten Job-Options)
- TIFF
- JPG
- PSD
- BMP
- EPS

Auflösung

Fahnen/ Stoffbanner, Bowflag*, Werbeschirme, Street Banner (Textil), Raumkonzepte	min. 60 dpi	max. 1.40 dpi
Display Systeme, Messesysteme, Tischbanner	min. 90 dpi	max. 1.40 dpi
Werbeplanen, Street Banner (Plane)	min. 80 dpi	max. 1.40 dpi
Werbeplanen, Street Banner (Plane)	min. 1.00 dpi	max. 1.40 dpi

Hinweis: Überprüfen Sie Ihre Druckdatei in einem Grafikprogramm in der endgültigen Druckgröße am Monitor auf Unschärfen oder „Treppeffekte“. Vermeiden Sie das Interpolieren („Hochrechnen“) von Bildern. Es führt nicht zu verbesserten Ergebnissen bei der Ausgabe Ihrer Druckdaten.

Farben

Legen Sie die Druckdaten im CMYK-Modus an.

Besonders für große Stückzahlen empfehlen wir einen farbverbindlichen Ausdruck. Sie erhalten per Post einen Originalausdruck aus dem hauseigenen Proofsystem, der Ihnen zur Freigabe zugesendet wird. Alternativ kann ein Andruckmuster eines Bildausschnittes im Maximalformat A3 beauftragt werden.

Beachten Sie, dass eine Vergleichbarkeit auf Grund der unterschiedlichen Bedruckstoffe nur bedingt möglich ist.

ICC-Profil

Verwenden Sie das „ISOcoated_v2_eci.icc“-Profil für CMYK-Daten. Alternativ können Sie auch eigene Profile nutzen. Betteln Sie alle Profile vor dem Speichern ein.

Sonderfarben

Legen Sie Sonderfarben als Volltonfarben an. Zulässig sind HKS N, Pantone C und RAL.

Hinweis: Eine Reproduktion definierter Farben ist nicht zu 100% möglich. Entsprechend den Möglichkeiten im CMYK-Modus wird dann eine Alternativfarbe bestimmt, die der Standardvorgabe am nächsten kommt. Bitte legen Sie bei Pixeldaten für jede zu druckende Sonderfarbe einen Sonderfarb-Kanal in Ihrer Druckdatei an.

Transparenzen

Zur Vermeidung von unerwünschten Ergebnissen im Druck sind Kombinationen von Sonderfarben und Transparenzen in den Druckdaten nicht erlaubt.

Schriften

wandeln Sie diese in Zeichenpfade/Kurven um. (bei eingebetteten Schriften kann es dazukommen, dass spezielle Schrifteffekte verloren gehen. Daher können wir keine Haftung für die exakte Wiedergabe von Schrifteffekten und Schriftenverlauf übernehmen.

Hinweis: Die Textebene im Adobe Photoshop über die Funktion „In Form konvertieren“ in eine Vektor-Ebene umwandeln.

Mindestlinienstärken

Fahnen/ Stoffbanner, Bowflag*, Werbeschirme, Street Banner (Textil), Raumkonzepte

0,5 mm	invers 1,0 mm
--------	---------------

Display Systeme, Messesysteme, Tischbanner

0,5 mm	invers 1,0 mm
--------	---------------

Werbeplanen, Street Banner (Plane)

0,5 mm	invers 1,0 mm
--------	---------------

Werbeplanen, Street Banner (Plane)

0,3 mm	invers 0,5 mm
--------	---------------

Überdrucken/Unterfüllen

Legen Sie kein Überdrucken/Unterfüllen in den Druckdaten an.

Druckbare Kommentare

In der Bilddatei dürfen keine druckbaren Kommentare vorhanden sein.

Legen Sie keine Passmarken, Zuschnittsmarkierungen oder Druckkontrollstreifen an. Belassen Sie bei komplexen Bildmontagen im Adobe Photoshop die einzelnen Ebenen in der Datei und wandeln Sie Ebeneneffekte über die Funktion „Ebenen erstellen“ in eine eigene Ebene um.

Datenübertragung

Sie haben mehrere Möglichkeiten, uns Ihre Daten zu übergeben:

1.Druckdatenübergabe per Cloud

Laden Sie Ihre Druckdaten in Ihren öffentlichen Cloudbereich und senden Sie uns Ihren Downloadlink
Für die eindeutige Zuordnung Ihrer Druckdaten, geben Sie bitte die Bestellnummer und Positionsnummer an

2.Druckdatenübergabe per E-Mail

Wir nehmen Ihre Druckdaten auch gern per E-Mail entgegen.
Bitte beachten Sie, dass nur eine max. Datengröße von 15 MB per E-Mail empfangen werden kann.

3..Druckdatenübergabe per Post

Bei Zusendung eines Datenträgers (CD oder DVD), liefern Sie die Daten bitte als TIFF, JPEG oder PDF mit der geforderten Bildauflösung. Kennzeichnen Sie bei einer Produktbestellung mit mehreren Ansichten die dazugehörige Druckdatei entsprechend. Geben Sie bitte die Bestellnummer und jeweilige Positionsnummer an und legen Sie das Ihnen zugesandte Formular ausgefüllt Ihrer Sendung bei.

Senden Sie die Daten an folgende Adresse:

Wetterauer Fahnen
Dipl. Ing. H.M.Ress
Friedebsstr. 2
61191 Rosbach
Deutschland